


# Technisches Datenblatt

## Steckschlauch PLOK-GEW



### Spezifikationen

Seele	Synthetischer Gummi
Druckträger	Eine hochzugfeste Textilgeflecht-Einlage
Decke	Öl-, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständige gewickelte Außendecke
Empfohlene Medien	Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, Schmieröle, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Luft, Wasser und Wasser-Öl-Emulsionen
Umgebungstemperatur	-40°C bis +100°C
Medientemperatur	Luft: 70°C Wasser : 90°C
Farben	Rot Blau Schwarz



Bezeichnung	Ø Innen		WP		BP		BR mm	W/A Kg/m	L/B Mt
	Inch	mm	Bar	PSI	Bar	PSI			
PLOK-GEW-10	3/8"	9,5	28	406	112	1624	80	0,145	+ 10
PLOK-GEW-12	1/2"	12,7	28	406	112	1624	100	0,220	+ 10
PLOK-GEW-16	5/8"	15,9	24	348	96	1392	125	0,250	+ 10
PLOK-GEW-19	3/4"	19	21	305	84	1218	150	0,310	+ 10

