

# Technisches Datenblatt

## Steckschlauch HLOK-G

### Spezifikationen

<b>Seele</b>	Spezieller synthetischer Gummi
<b>Druckträger</b>	Eine hochzugfeste Textilgeflecht-Einlage
<b>Decke</b>	Öl-, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständige glatte Außendecke
<b>Empfohlene Medien</b>	Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis, Schmieröle, Kühlmittel, Frostschutzmittel, Luft, Wasser und Wasser-Öl-Emulsionen
<b>Umgebungstemperatur</b>	-40°C bis +120°C
<b>Medientemperatur</b>	Luft: 70°C Wasser : 140°C (nicht verwendbar für Dampf)
<b>Farben</b>	Rot Blau Schwarz



Bezeichnung	Ø Innen		WP		BP		BR mm	W/A Kg/m	L/B Mt
	Inch	mm	Bar	PSI	Bar	PSI			
<b>HLOK-G-10</b>	3/8"	9,5	28	406	200	2900	75	0,165	+ 10
<b>HLOK-G-12</b>	1/2"	12,7	28	406	200	2900	90	0,245	+ 10
<b>HLOK-G-16</b>	5/8"	15,9	24	348	140	2030	115	0,290	+ 10
<b>HLOK-G-19</b>	3/4"	19	21	305	83	1203	150	0,32	+ 10

